Dégraissant HM

UTILISATEURS :
Garages automobiles, ateliers, usines, …

DOMAINE D'UTILISATION :
Puissant détergent alcalin, dégraissant spécialement adapté à l'environnement industriel pour tous types de sols : sols durs, carrelages, bétons bruts ou peints, ciments peints … Des usines, ateliers, entrepôts, garages et parkings.
Le VRAI professionnel Dégraissant HM agit sur les résidus de graisse, traces de carburant et d'huiles minérales qu'il dissout et met en suspension, évitant l'encrassement des sols.
Il supprime les traces noires sur les véhicules de transport, de manutention ainsi que sur les machines, les outils et les matériels divers.
Non moussant Le VRAI professionnel Dégraissant HM est utilisable dans tous types de machine (mousse contrôlée).

NOUVELLE FORMULE
SPECIAL AUTOLAVEUSE
NON MOUSSANTE
Le VRAI professionnel
Dégraissant HM
Détergent dégraissant surpuissant sols industriels
Supprime résidus de graisse, carburant, cambouis, huile,... traces noires
Tous types de sols non protégés : bétons bruts, ciments peints,...
NETTOYAGES DIFFICILES

COMPOSITION :
Agents de surface non ioniques. Agents de surface amphotères. EDTA et sels.

CARACTERISTIQUES :
- Aspect : liquide
- Couleur : ambrée
- Odeur : neutre
- Masse volumique (20° C) : 1,05 g/cm^3
- pH dilué : 13,1

CONDITIONNEMENTS :
- Bidon 5 L : carton de 4 : code produit 4701
- Jerrycan 20 L : code produit 4702
- Fût 220 L : code produit 4703

ECO INFO :
- Facilement biodégradable, conformément à la réglementation
- Emballage recyclable.

Une sélection rigoureuse de nos substances actives d'origine naturelle issues du Pin, choisies pour leurs propriétés en hygiène et propreté garantissent l'efficacité détergente, dégraissante ou odorisante de nos formulations. Elles contribuent à la sécurité des Utilisateurs et au respect de l'environnement.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI :
Lavage manuel : 1 % à 5 % (80 ml à 400 ml pour 8 litres d'eau) selon le degré d'encrassement des supports. Sur des supports très encrassés et ne fonction du type de salissure, il est recommandé de procéder à un trempage (5 à 30 min).
Machine : 0,5 % à 2,5 % autolaveuse, monobrosse, groupe haute ou basse pression.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
• Provoque des brûlures • Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique • Conserver hors de portée des enfants • En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste • Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage • En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette • Eviter le rejet dans l'environnement • Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité • Contient du dipentène • Peut déclencher une réaction allergique • Le produit peut présenter un changement de couleur mais cela n'altère en rien sa qualité.

L'obtention de cet écolabel européen consacre notre engagement dans le développement durable par :
- *la recherche constante de formulations qui respectent l'Homme et son environnement,*
- *une conception juste et mesurée basée sur le cycle de vie du produit visant à réduire les ressources utilisées et les impacts sur l'environnement,*
- *l'utilisation de matières premières naturelles issues, pour l'essentiel, du Pin des Landes dont le massif forestier est géré et renouvelé.*

FT. 154/08.3

ACTION PIN - 40260 CASTETS des LANDES – France
Tél. : 05 58 55 07 00 – Fax : 05 58 55 07 07
Internet : http://www.action-pin.fr - E-mail : actionpin@action-pin.fr